

金笛 MC323 CDMA MODEN



长：97mm

宽：55mm

高：25mm

重量：100g

输入电压：串口5-20V / USB口5V

运行温度/存放温度：-20°C ~ +55°C / -25°C ~ +70°C

技术

	工作频率	CDMA2000 1×800MHZ
	语音/数据/短息	√
	TCP/IP	基本配置 (TCP、UDP)

功能特点

	AT指令设置	>300
	输入/输出-数据	1
	无线下载	可选
	自动恢复-时间重置	√

语音、数据和短信功能

	非同步数据电路，透明及非透明 数据传输最高可达 14.4Kbps	√
	自动传真 (class1与class2)	√
	MNP2, V.42Nbis	√
	短信模式支持TXT	√
	点对点短信 (MT/MO)	√
	UCS2 字符管理	√

其他功能

	运行状态 LED 灯	√
	外壳	金属
	DIN 导轨安装	√

接口

	标准RUIIM卡	3v/1.8v
	数据接口	RS232 15 针串口或USB接口
	电源接口	2.1圆头直流电源 (仅串口设备)
	天线接口	SMA 天线接头 (50 欧姆)

可选配件

	CDMA 天线	√
	RS232 串口线/USB线	√
	DIN 导轨夹	√

认证/标准

	CE 认证	√
	CCC 认证	√
	ROHS 标准	√